

LTSCHP3W-B

Replacement LED module 3W HP, blue

仕様

| | | |
|----------------|--------------|-------|
| 光学仕様 | | |
| 光の色、ピークの波長 | blue, 460 nm | |
| 機器電力定格 | | |
| 最小DC電圧 | (V) | 12 |
| 最大DC電圧 | (V) | 24 |
| 消費電力 | (W) | < 4.5 |
| Max 順方向電流 (1) | (mA) | 720 |
| LED電力定格 | | |
| 順電圧(標準) (2, 3) | (V) | 3.3 |
| 順電圧(最大) (2, 3) | (V) | 4.00 |
| 最大パルス電流 (4) | (mA) | 2000 |
| 機械的仕様 | | |


ノート

1. 連続モード（パルスされていない）で使用。
2. 最大限での順方向電流。
3. 順電圧測定での許容誤差は±0.06V
4. パルス幅<=10ms、デューティサイクル<=10%の状態において。内蔵の電子ボードにはバイパスを付けなければなりません（技術情報参照）。
5. 組み立て前の状態で発送されます。LTCLHP取扱説明書参照。

互換性のある製品

| | |
|--|---|
| エレクトロニクスとケーブル パワーサプライ、電力そしてインターフェースケーブル | |
| CB244P1500 | Power cable, side 1 M8 connector straight, side 2 cable end - 2 m - type 1 labels |
| CB244P1500L | Power cable, side 1 M8 connector angled, side 2 cable end - 2 m - type 1 labels |

コネクション



Pinout reference

| PIN | FUNCTION |
|-----|-------------------------|
| 1 | Earth |
| 2 | GND |
| 3 | LED Anode |
| 4 | Power supply (+12÷24 V) |

